



FITXES

PRODUCTES I MATERIALS

Full 1 de 2

ESMALT ECO LòGIC

Codi:

SPM-14

Edició:

01

FABRICANT

Industrias Titan, S.A. Pol. Industrial Pratenc C/ 114, nº 21-23 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Telf. 934.797.494 (Servei Titanlux) <http://www.titanlux.es> e-mail: infoservi@titanlux.es

PRODUCTE

Titan Línea Verde. Esmalt sintètic universal 2010. Esmalt ecològic per a interior i exterior.

UTILITAT / APLICACIONS

La principal aplicació de l'esmalt universal és protegir i embellir portes, mobles, vehicles, maquinària, etc. interiors i exteriors.

CARACTERÍSTIQUES

El seu secat és ràpid i no goteja ni despenja. Es tracta d'un producte brillant, dur i flexible que no produeix cap tipus de olor. A més, té una excel·lent resistència a la intempèrie.

Al mercat trobem aquest producte presentat en envasos de 250 i 500 ml i 2,5 litres.

El fabricant facilita una gama de 28 colors, a més del blanc, que va des de l'ivori al negre, passant pel gris perla o el verd primavera.

	Blanc	Altres colors
Densitat (Kg/lit.)	1,25	1,02 - 1,25
Acabat	Brillant	
Naturalesa	Alquídica	
Diluent	Aigua	
Rendiment (m ² /lit.)	11 - 3	12 - 4
Temps d'eixugada a 23 °C (h)	3 - 4	
Temps de repintat	6 - 8	
Volum de sòlids (%)	41	34,5 - 36,5

COM EMPRAR-LO



És precís aplicar de 2 a 3 mans d'esmalt en capa abundant i sense treballar-la massa, sobre superfícies netes, seques i emprimes correctament.

Per a preparar superfícies noves s'ha de aplicar anteriorment un altre producte. Si tenim acabat de guix, s'haurà d'aplicar selladora a l'aigua; en fusta s'aplicarà també selladora a l'aigua o TITANXYL FONDO, mentre que en ferro s'haurà d'aplicar un mini antioxidant sintètic. Per a altres acabats s'haurà de consultar amb el fabricant.

En el repintat sobre pintures velles, ben adherides i de bona qualitat, s'ha de rentar la superfície, polir i pintar directament amb l'esmalt. Si, en canvi, les pintures estan en mal estat, s'hauran de eliminar totalment i seguir el procés indicat per a superfícies noves.

Tant la dilució com la neteja dels utensilis, es realitza exclusivament amb aigua.

PRECAUCIONS DE MANIPULACIÓ

L'aplicació de aquest producte pot realitzar-se amb brotxa, corró o pistola. El sistema utilitzat condicionarà la dilució a realitzar, de 0 a 5% per a brotxa o corró i de 10 a 15 % per a pistola.

FITXES

PRODUCTES I MATERIALS

SPM-14

Full 2 de 2

S'ha de tenir la precaució, abans de la seva aplicació, de remoure bé el producte, fins homogeneïtzar el contingut de l'envàs. S'ha de conservar el producte a temperatures superiors a 0 °C i no aplicar-lo per sota de 7 °C.

S'ha de netejar amb aigua i detergent les brotxes i utensilis immediatament després del seu ús.

POT SUBSTITUIR A / ÉS UTILITZABLE EN LLOC DE

Qualsevol tipus de esmalt que utilitzi dissolvents.

CERTIFICAT I SEGELLS

