

PINTURA PLÀSTICA ECOLÒGICA

Codi:

SPM-15

Edició:

01

FABRICANT

Pinturas Lepanto, S.A. Ctra. San Esteban, s/n Apt. de correus, nº 2 22500 Binéfar (Huesca)
Telf. 974.428.339 Fax. 974.430.688
http://www.pinturaslepanto.com e-mail: lepanto@pinturaslepanto.com

PRODUCTE

Pintura plàstica ecològica per a interior i exterior.

UTILITAT / APLICACIONS

Aquest tipus de pintura plàstica per a exterior o interior és ideal per a la decoració en general i especialment per a col·legis, hospitals, locals públics i indústries alimentàries.

CARACTERISTIQUES

Aquest tipus de pintura plàstica contribueix al medi ambient, perquè està formulada sense dissolvents i no produeix cap tipus de olor. A més, utilitza càrregues de alta qualitat. Al mercat trobem aquesta pintura presentada en envasos de 0,75, 4 i 15 litres.

El fabricant facilita una gama de 25 colors des del verd al grafit, passant pel cirera, el violeta o el ocre suau.



Densitat	1,62 Kg/lit	1,25 Kg/lit
Acabat	Mate	Setinat
Diluent	Aigua	
Rendiment (m ² /lit)	10 - 12	12 - 14
Temps de secat al tacte (min.)	30	
Temps de repintat (h)	3 - 4	5 - 6
Material no volàtil (%)	67	52
Resistència al fregament en humit (cicles)	10.000	20.000
Contingut en COV's (%)	< 0,1	

COM EMPRAR-LO

Per a l'aplicació sobre superfícies noves, s'haurà de aplicar una dilució del 10% al 20% d'aigua per a la primera mà, segons absorció de la superfície. Per a la segona mà, deixar eixugar el temps indicat pel fabricant, segons el tipus de pintura utilitzada, i aplicar amb una dilució del 5 al 10% d'aigua.

En superfícies ja pintades, i si la pintura està en males condicions, s'ha de eliminar, tant si és cal, tremp o un altre tipus de pintura.

Tant la dilució com la neteja dels estris en aquest tipus de pintures, es realitza exclusivament amb aigua.

PRECAUCIONS DE MANIPULACIÓ

L'aplicació de aquesta pintura pot realitzar-se amb brotxa, corró o pistola.

S'ha de tenir la precaució, abans de la seva aplicació, de remoure bé el producte, fins a homogeneïtzar el contingut de l'envàs.

S'ha de conservar el producte a temperatures superiors a 5° C i no aplicar-lo per sota d'aquesta temperatura.

POT SUBSTITUIR A / ÉS UTILITZABLE EN LLOC DE

Qualsevol tipus de pintura que utilitzi dissolvents.

CERTIFICAT I SEGELLS

